

# GDO- Néodymium H1



EUR A E2 0091052

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Nouveau GDO amovible à aimantation renforcée

<b>Tensions</b>	12 Volts dc ou 24 Volts dc	
<b>Consommations</b>	12 V. = 4.6 A 24 V. = 2.9 A	
<b>Fréquence</b> (tours par minutes)	160 ± 30 tours / Minute	
<b>Structure</b>	Embase en caoutchouc avec bordure anti-rayure et périmètre à ventouse. Dôme incassable en poly carbonate - fixation par vis Forme aérodynamique et prise en main ergonomique anti-glissement Fixation du dôme avec vis métriques et inserts métalliques. Entraînement par engrenage à vis sans fin Rotation sur coussinet fritté Réflecteur équilibré en acier métallisé Filtre antiparasites selon Dir. 95/54/CE Ampoule halogène H1 de rechange incluse dans le gyrophare.	
<b>Raccordement</b>	Câble spiralé de 4,5 m. avec fiche pour prise allume-cigare ou Câble spiralé de 4,5 m. avec prise jack mono Ø 6.35 mm	GDONCI G0* GDONJACO*
<b>Embase Magnétique</b>	Embase magnétique composée de 2 aimants au <b>Néodymium</b> , plats à adhérence très élevée : 1) Ø 50 mm. H = 10 mm Force = 65 Kg 2) Ø 30 mm. H = 5 mm Force = 30 Kg Les aimants sont recouverts d'un film en caoutchouc (épaisseur 0.3 mm) afin de protéger le pavillon du véhicule d'éventuelles rayures.	
<b>Ampoule d'origine</b>	H1 12 volts 55 Watts OSRAM ou H1 24 volts 70 Watts OSRAM	
<b>Caractéristiques</b>	Dimensions : Long. 186 mm x Larg. 120 mm x Hauteur 121 mm Poids : 0,992 kg. Unité d'emballage : 1 pièce par boîte - 15 boîtes par carton.	
<b>Degré d' IP</b>	55 I p	
<b>Homologation</b>	Conforme aux normes du Règlement européen n°65 = A1 E2 0091052	
<b>Références</b>	GDO Néodymium avec prise allume cigare GDO Néodymium avec prise jack Ø 6,35	GDONCI G0* GDONJACO*
<b>Accessoires</b>	Fiche jack coudée Rallonge spirale 7 m. avec prise allume-cigares DIN + prise DIN femelle Cache GDO pour utilisation sur tableau de bord Cabochoon incassable pour GDO	T-208/ARM J.10.09.011 CRGDO09 CRGDO0*
<b>Autres produits</b>	GDO standard prise allume cigare GDO standard prise jack Ø 6,35 GDO pour montage fixe	GDOCI G0* GDOJACO* GDOFI X0*
*	Code couleur à rajouter après la référence : 0 = orange - 1 = bleu - 2 = rouge - 3 = vert - 4 = jaune - 7 = bleu US	



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE  
INTERNET : [www.snc.fr](http://www.snc.fr) ou [www.snc.cx](http://www.snc.cx)

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00  
Fax : + 33 (0) 491 49 61 10